

Дизельный генератор 6 кВт LDG 7500S-3



Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе трехфазная максимальная мощность 6 кВт с электростартером и аккумулятором. Дизель 3000 об\мин, воздушного охлаждения.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 400\230В 50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта (трехфазная силовая розетка и однофазная евророзетка)

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 8 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: система автоматического запуска при пропадании основной сети, подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	5,5 кВт
Максимальная мощность	6 кВт
Выходное напряжение	400/230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),8А
Двигатель дизельный	EA188F (11 л.с.)
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	12,5 л
Расход топлива (75% нагрузки)	1,7 л\ч
Размеры	910x520x670 мм
Вес	170 кг
Уровень шума дБ (7м/15 м)	70/60 дБ