

## Дизель генератор 12 кВт LDG16500S с автозапуском



Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе однофазная номинальной мощностью 11 кВт \ максимальной мощностью 12 кВт с электростартером и аккумулятором.

Дизель 3000 об\мин, воздушного охлаждения с предпусковым подогревом воздуха. Возможна установка подогрева масла в картере двигателя.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей однофазным напряжением 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об\мин с радиатором. Дизельная генераторная установка предназначена для использования в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автозапуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Дополнительные опции: предпусковой подогрев воздуха, подогрев масла в картере двигателя.

### Технические характеристики генераторной установки.

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	13,7 кВА (11 кВт)
Максимальная мощность	15 кВА (12 кВт)
Выходное напряжение	230 В
Двигатель дизельный	R2V88B
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушно-масляное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	3,4 л\ч
Счетчик моточасов	Есть
Размеры	1100x700x750 мм
Вес	245 кг