

Дизельный генератор 10 кВт LDG15000S-3 в шумозащитном кожухе с автозапуском



Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе трехфазная номинальной мощностью 12,5 кВА (10 кВт) \ максимальной мощностью 13,7 кВА (11 кВт) с электростартером, аккумулятором и блоком автозапуска. Дизель 3000 об\мин с предпусковым подогревом воздуха.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В 50Гц и однофазным 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта. Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об\мин с радиатором.

Дизельная генераторная установка предназначена для использования в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании внешней сети (входит в комплект поставки), подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	12,5 кВА (10 кВт)
Максимальная мощность	13,7 кВА (11 кВт)
Выходное напряжение	400/230 В
Двигатель дизельный	R2V88A
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушно-масляное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	3,1 л\ч
Счетчик моточасов	Есть
Размеры в кожухе	1100x700x750 мм
Вес в кожухе	245 кг