

## Дизель генератор АД 600-Т400



ДЭС максимальной мощностью - 825 кВА/660 кВт, основная мощность 750 кВА/600 кВт.  
Дизель KÖGEL 1500 об/мин.

**Цена по запросу.**

Дизельная электростанция изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.

Дизельный генератор стандартно оснащается всеми необходимым для работы системами: дизельный двигатель, генератор переменного тока с самовозбуждением, радиатор с системой охлаждения, пульт управления, вводной автомат защиты генератора, топливный бак, глушитель.

### Краткие характеристики дизельной электростанции.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Мощность резервного применения  | 825 кВА/ 660 кВт   |
| Мощность основного применения   | 750 кВА/ 600 кВт   |
| Характеристики напряжения       | Трехфазное 400/230 В 50 Гц                                 |
| Базовый дизель                  | 12-х цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, KÖGEL |
| Топливный бак                   | 1300 л   |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 115 л/час  |
| Вес дизель генератора           | 5000 кг  |