

Дизель генератор 5 кВт LDG 6000CLE с автозапуском



Дизельная генераторная установка однофазная максимальной мощностью 5 кВт с электростартером и аккумулятором и пультом автозапуска. Дизель 3000 об\мин, воздушного охлаждения.

Возможна установка подогрева масла в картере двигателя.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Установка с автоматическим запуском оборудована устройством автоматического запуска\останова генераторной установки при пропадании внешней сети.

Опции: подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	4,5 кВт
Максимальная мощность	5 кВт
Выходное напряжение	230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),8А
Двигатель дизельный	EA186FA (10 л.с.)
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	12,5 л
Расход топлива (75% нагрузки)	1,3 л\ч
Размеры	740x480x590 мм
Вес	95 кг