

Дизель генератор 100 кВт АД 100-Т400 Р (Проф)



Дизель генератор мощностью -100 кВт/110 кВт. Дизель SDEC 1500 об/мин жидкостного охлаждения. Дизель генератор для интенсивной эксплуатации.

Дизельная электростанция предназначена для интенсивного использования, изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения SDEC и высококачественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции.

Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять, как в качестве основного или резервного применения.

Гарантия на дизельные генераторы серии Проф - 24 мес.

Краткие характеристики дизельной электростанции.

Мощность резервного применения	138 кВА/ 110 кВт
Мощность основного применения	125 кВА/ 100 кВт
Характеристики напряжения	Трехфазное 400/230 В 50 Гц
Базовый дизель	4-х цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, SDEC
Топливный бак	На 8 часов работы
Расход топлива при 75% нагрузке	18 л/час
Вес дизель генератора	1450 кг