

## **Бензогенератор 10 кВт LT12000S в шумозащитном кожухе**



Бензиновая генераторная установка однофазная номинальной мощностью 10 кВт \ максимальной мощностью 11 кВт с электростартером и аккумулятором.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов.

Генераторная установка оснащена бензиновым 4- тактным двух цилиндровым двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин с подачей масла под давлением и радиатором охлаждения масла. Применяемый двигатель разработан на основе современных технологий двигателе строения и обладает большим моторесурсом.

Топливный бак большой емкости 25 л с указателем уровня, что обеспечивает автономность 6-7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании внешней сети, подогрев масла в картере двигателя.

### Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	10,0 кВт
Максимальная мощность	11,0 кВт
Выходное напряжение	230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),7А
Двигатель бензиновый	ЕТ670 (22 л.с.), 2-цилиндровый, со смазкой под давлением и радиатором охлаждения масла.
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	4,2 л\ч
Размеры	1100x700x1000 мм
Вес	200 кг