

Дизель генератор 10 кВт LDG12E



Дизельная генераторная установка однофазная номинальной мощностью 10 кВт \ максимальной мощностью 11 кВт с электростартером и аккумулятором.

Дизель 3000 об\мин, воздушного охлаждения.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей однофазным напряжением 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов.

Генераторная установка оснащена 2-цилиндровым 4-х тактным дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения с встроенным радиатором 3000 об\мин. Дизельная генераторная установка может применять в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании внешней сети, подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Частота выходного напряжения | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Максимальная мощность | 11 кВт |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Двигатель дизельный | EA290 |
| Обороты двигателя | 3000 об\мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Система запуска | Электростартер |
| Аккумулятор | Необслуживаемый |
| Топливный бак | 25 л |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 2,8 л\ч |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Размеры | 910x580x800 мм |
| Вес | 170 кг |