

## Дизель генератор 10 кВт LDG12S



Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе однофазная номинальной мощностью 10 кВт \ максимальной мощностью 11 кВт с электростартером и аккумулятором.

Дизель 3000 об\мин.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов.

Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым 4-х тактным дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об\мин с радиатором. Дизельная генераторная установка может использоваться в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 50 л, что обеспечивает автономность 20-24 часа.

Исполнение дизель генератора - в шумозащитном кожухе. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности. Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании основной сети, подогрев дизель от внешней сети.

### Технические характеристики генераторной установки.

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	10 кВт
Максимальная мощность	11 кВт
Выходное напряжение	230 В
Двигатель дизельный	EA290
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушно-масляное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	50 л
Расход топлива (75% нагрузки)	2,8 л\ч
Счетчик моточасов	Есть
Размеры	1170x670x940мм
Уровень шума (на 7м /15 м)	менее 70/60 дБА
Вес	295 кг