

## Бензогенератор 9 кВт LT11000S с автозапуском



Бензиновая генераторная установка в шумозащитном кожухе однофазная номинальной мощностью 8,5 кВт \ максимальной мощностью 9,5 кВт с электростартером, аккумулятором и блоком автозапуска. Возможность установки подогрева масла в картере двигателя.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта. Генераторная установка оснащена бензиновым 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин с подачей масла под давлением. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10 часов.

Исполнение бензогенератора - низкошумное.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Установка с автоматическим запуском оборудована устройством автоматического запуска\останова генераторной установки при пропадании внешней сети. В резервном режиме блок автозапуска производит автоматическую подзарядку аккумулятора. При пропадании сети блок автоматически производит запуск генератора и переключение на него нагрузки (при неудачном старте максимальное количество попыток запуска 3). После появления основной сети, генератор останавливается автоматически, нагрузка переключается на сеть.

Гарантия - 12 мес.

Опции: подогрев масла в картере двигателя.

**Технические характеристики генераторной установки.**

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	8,5 кВт
Максимальная мощность	9,5 кВт
Выходное напряжение	230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),7А
Двигатель бензиновый	ET620 (20 л.с.) 2 -цилиндровый, со смазкой под давлением и масляным радиатором
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	3,8 л\ч
Размеры	990х635х930 мм
Вес	230 кг
Уровень шума дБ (на 7 м /15 м)	менее 70 / 60 дБ