

## Бензогенератор 2,8 кВт LT 6500S



Бензиновый генератор в шумозащитном кожухе однофазная номинальной мощностью 4,5 кВт \ максимальной мощностью 5 кВт с электростартером и аккумулятором.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена бензиновым 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 8 часов.

Исполнение бензогенератора - низкошумное в кожухе с увеличенным глушителем.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована по российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании внешней сети, подогрев масла в картере двигателя.

### Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	4,5 кВт
Максимальная мощность	5,0 кВт
Выходное напряжение	230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),6А
Двигатель бензиновый	ET390 (13 л.с.)
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	15 л
Расход топлива (75% нагрузки)	2 л\ч
Размеры	1015x575x715 мм
Вес	153 кг
Уровень шума дБ (на 7 м /15 м)	менее 70 / 60 дБ