

Дизель генератор 320 кВт АД 320-Т400



Дизель генератор мощность основного применения 400 кВА/320 кВт. Дизель KÖGEL 1500 об/мин 6-цилиндровый.

[Цена по запросу](#)

Дизельная электростанция изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.

Краткие характеристики дизельной электростанции.

Мощность резервного применения	400 кВА/ 320 кВт
Мощность основного применения	Допускается перегруз до 10% не более 1 часа
Характеристики напряжения	Трехфазное 400/230 В 50 Гц
Базовый дизель	6-х цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, KÖGEL
Топливный бак	700 л
Расход топлива при 75% нагрузке	60 л/час
Вес дизель генератора	2800 кг