

Дизель генератор АД 1000-Т400



Дизель генератор мощностью - 1250 кВА/1000 кВт.
Дизель KÖGEL 12V.

Цена по запросу.

Дизельная электростанция изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.

Дизель генератор стандартно оснащен всеми необходимыми системами для работы: дизельный двигатель, генератор переменного тока с самовозбуждением, радиатор с системой охлаждения, пульт управления, топливный бак, вводной автомат защиты генератора, глушитель.

Краткие характеристики дизельной электростанции.

| | |
|---------------------------------|--|
| Мощность резервного применения | 1300 кВА/ 1040 кВт |
| Мощность основного применения | 1200 кВА/ 960 кВт |
| Характеристики напряжения | Трехфазное 400/230 В 50 Гц |
| Базовый дизель | 12-х цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, KÖGEL |
| Топливный бак | 1500 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 200 л/час |
| Вес дизель генератора | 7500 кг |