

## Дизельный генератор 5 кВт LDG 6000S-3 с автозапуском



Дизельный генератор трехфазный в шумозащитном кожухе мощностью 6,2 кВА (5 кВт) с электростартером, аккумулятором и с автозапуском. Возможно установка подогревателя масла в картере двигателя.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В и однофазным напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 12,5 л, что обеспечивает автономность 8-10 часов. Исполнение дизель генератора - в шумозащитном кожухе. Генераторная установка оснащена колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка с автоматическим запуском оборудована устройством автоматического запуска\останова генераторной установки при пропадании внешней сети. В резервном режиме блок автозапуска производит автоматическую подзарядку аккумулятора. После появления основной сети, генератор останавливается автоматически, нагрузка переключается на сеть.

Гарантия 12 мес.

Опции: подогрев масла в картере двигателя.

**Технические характеристики генераторной установки**

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	5,6 кВА ( 4,5 кВт )
Максимальная мощность	6,2 кВА ( 5 кВт )
Выходное напряжение	400\230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),8А
Двигатель дизельный	EA186FA (10 л.с.)
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	12,5 л
Расход топлива (75% нагрузки)	1,5 л\ч
Размеры	910x520x670 мм
Вес	160 кг
Уровень шума дБ (на 7м/15 м)	70/60 дБ