

Бензогенератор 16 кВт LT20000E



Бензиновая генераторная установка однофазная номинальной мощностью 15 кВт \ максимальной мощностью 16 кВт с электростартером и аккумулятором. Возможна установка подогрева масла в картере двигателя.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов.

Генераторная установка оснащена бензиновым 4- тактным двух цилиндровым двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин с подачей масла под давлением. Применяемый двигатель разработан на основе современных технологий двигателе строения и обладает большим моторесурсом.

Топливный бак большой емкости 30 л с указателем уровня, что обеспечивает автономность 5-6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE.

Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании внешней сети, подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	15,0 кВт
Максимальная мощность	16,0 кВт
Выходное напряжение	230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный), 8А
Двигатель бензиновый	999 (2V90.), 2-цилиндровый, со смазкой под давлением.
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	30 л
Расход топлива (75% нагрузки)	5,2 л\ч
Размеры	
Вес	200 кг