

Дизель генератор АД 450-Т400



Дизель генератор максимальной мощностью - 616 кВА/495 кВт, основная мощность 560 кВА/450 кВт. Дизель KÖGEL 1500 об/мин.

Цена по запросу

Дизельная электростанция изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.

Краткие характеристики дизельной электростанции.

Мощность резервного применения	616 кВА/ 495 кВт
Мощность основного применения	560 кВА/ 450 кВт
Характеристики напряжения	Трехфазное 400/230 В 50 Гц
Базовый дизель	12 цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, KÖGEL
Топливный бак	1000 л
Расход топлива при 75% нагрузке	90 л/час
Вес дизель генератора	4500 кг