

## Бензогенератор 10 кВт LT1200ME-3



Бензиновая генераторная установка трехфазная номинальной мощностью 10 кВт \ максимальной мощностью 11 кВт (13,7 кВА) с электростартером, аккумулятором и системой автозапуска. Возможна установка подогрева масла в картере двигателя.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 400\230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов.

Генераторная установка оснащена бензиновым 4- тактным двух цилиндровым двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин с подачей масла под давлением и радиатором охлаждения масла. Применяемый двигатель разработан на основе современных технологий двигателя строения и обладает большим моторесурсом. Топливный бак большой емкости 25 л с указателем уровня, что обеспечивает автономность 6-7 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности. Система автозапуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Гарантия - 12 мес.

Дополнительные опции: подогрев масла в картере двигателя.

### Технические характеристики генераторной установки

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	10 кВт (12,5 кВА)
Максимальная мощность	11 кВт (13,7 кВА)
Выходное напряжение	400/230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),8А
Двигатель бензиновый	ET670 (22 л.с.), 2-цилиндровый, со смазкой под давлением и радиатором охлаждения масла.
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	4,2 л\ч
Счетчик моточасов	Есть
Размеры	950x580x580 мм
Вес	145 кг