

Дизель генератор 10 кВт LDG15000E с автозапуском



Дизельная генераторная установка однофазная номинальной мощностью 10 кВт \ максимальной мощностью 11 кВт с электростартером и аккумулятором.

Дизель 3000 об\мин, воздушного охлаждения с предпусковым подогревателем воздуха.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей однофазным напряжением 230В 50 Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта. Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об\мин.

Дизельная генераторная установка предназначена для использования в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 25 л, что обеспечивает автономность 10-12 часов. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Блок автоматического запуска при пропадании внешней сети в комплекте.

Дополнительные опции: предпусковой подогреватель воздуха, подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки.

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	12,5 кВА (10 кВт)
Максимальная мощность	13,7 кВА (11 кВт)
Выходное напряжение	230 В
Двигатель дизельный	R2V88A
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	25 л
Расход топлива (75% нагрузки)	3,1 л\ч
Счетчик моточасов	Есть
Размеры	900x650x700 мм
Вес	195 кг