

Дизель генератор АД 400-Т400 в шумозащитном кожухе



Дизель генератор максимальной мощностью - 550 кВА/440 кВт, основная мощность 500 кВА/400 кВт. Дизель KÖGEL 1500 об/мин.

Цена по запросу

Дизельная электростанция изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применяться в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.

Краткие характеристики дизельной электростанции.

Мощность резервного применения	550 кВА/ 440 кВт
Мощность основного применения	500 кВА/ 400 кВт
Характеристики напряжения	Трехфазное 400/230 В 50 Гц
Базовый дизель	12 цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, KÖGEL
Топливный бак	900 л
Расход топлива при 75% нагрузке	80 л/час
Вес дизель генератора	5000 кг (в кожухе)