

## Дизель генератор 8 кВт в шумозащитном кожухе LDG 11000S



Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе однофазная максимальной мощностью 8 кВт с электростартером и аккумулятором. Дизель 3000 об\мин, воздушного охлаждения с предпусковым подогревателем воздуха. Возможна установка подогрева масла в картере.

Дизельная генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена дизельным 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин. Топливный бак большой емкости 15 л, что обеспечивает автономность 6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Гарантия - 12 мес.

*Дополнительные опции: Предпусковой подогреватель воздуха. Система автоматического запуска при пропадании основной сети. Подогрев масла в картере двигателя.*

### Технические характеристики генераторной установки.

Частота выходного напряжения	50 Гц
Номинальная мощность	7,5 кВт
Максимальная мощность	8 кВт
Выходное напряжение	230 В
Дополнительный выход	12В(постоянный),8А
Двигатель дизельный	WS198FA
Обороты двигателя	3000 об\мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	Необслуживаемый
Топливный бак	15 л
Расход топлива (75% нагрузки)	2,5 л\ч
Размеры	1050x600x850 мм
Вес	205 кг