

Дизель генератор АД 500-Т400 в шумозащитном кожухе



Дизель генератор максимальной мощностью - 688 кВА/550 кВт, основная мощность 625 кВА/500 кВт. Дизель KÖGEL 1500 об/мин.

Цена по запросу.

Дизельная электростанция изготавливается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного генератора синхронного типа. Электростанция комплектуется надежным пультом управления Амперос 6120.

Применение жидкостного дизеля с классической топливной системой с насосом высокого давления (ТНВД) в сочетании с низкой частотой оборотов гарантирует высокую надежность и долговечность дизельной электростанции. Применяемые дизели имеют высокие ресурсные характеристики и могут применять в качестве основного или резервного применения. Данный двигатель комплектуется ТНВД рядной конструкции, что повышает его ресурсные характеристики.

Дизель генераторная установка стандартно оснащается всеми необходимыми системами для работы: дизельный двигатель, генератор переменного тока с самовозбуждением, радиатор с системой охлаждения, пульт управления, вводной автомат защиты генератора, топливный бак, глушитель.

Краткие характеристики дизельной электростанции.

Мощность резервного применения	688 кВА/ 550 кВт
Мощность основного применения	625 кВА/ 500 кВт
Характеристики напряжения	Трехфазное 400/230 В 50 Гц
Базовый дизель	12-х цилиндровый 1500 об/мин жидкостного охлаждения, оригинальный дизель KÖGEL
Топливный бак	1200 л
Расход топлива при 75% нагрузке	97 л/час
Вес дизель генератора	6000 кг (в кожухе)