

Бензогенератор 20 кВт LT25000E-3 с автозапуском



Бензиновая генераторная установка трехфазная номинальной мощностью 18 кВт \ максимальной мощностью 20 кВт (25 кВА) с электростартером, аккумулятором и системой автоматического запуска. Возможна установка подогрева масла в картере двигателя.

Бензиновая генераторная установка предназначена для питания потребителей напряжением 400\230В\50Гц. Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольтметром, выходными розетками евростандарта, счетчиком моточасов.

Генераторная установка оснащена бензиновым 4- тактным двух цилиндровым двигателем воздушного охлаждения 3000 об\мин с подачей масла под давлением. Применяемый двигатель разработан на основе современных технологий двигателе строения и обладает большим моторесурсом.

Топливный бак большой емкости 30 л с указателем уровня, что обеспечивает автономность 5-6 часов.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована на российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE.

Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Гарантия - 12 мес.

Система автозапуска при пропадании внешней сети - в комплекте.

Дополнительные опции: подогрев масла в картере двигателя.

Технические характеристики генераторной установки

| | |
|-------------------------------|--|
| Частота выходного напряжения | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 18 кВт (22,5 кВА) |
| Максимальная мощность | 20 кВт (25 кВА) |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Дополнительный выход | 12В(постоянный),8А |
| Двигатель бензиновый | 999 (2V90), 2-цилиндровый, со смазкой под давлением. |
| Обороты двигателя | 3000 об\мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Система запуска | Электростартер |
| Аккумулятор | Необслуживаемый |
| Топливный бак | 30 л |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 6,3 л\ч |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Размеры | 1100x750x970 мм |
| Вес | 220 кг |